

2020 年からの店舗や企業の**スタンダード**

健康を管理し安心を提供

AI 顔認識検温システム

サーモソリューションプロ

人工知能 (AI) による

顔認証技術を活用した「高速検温システム」



発熱している人を、スピーディに検知し、さらに人工知能 (AI) による顔認証技術で勤怠管理や入室制限などの拡張が可能です。

お店や企業を選ぶ一番の基準が「**安全**」です。

仕 様

表示画像

ディスプレイ	IPS LCD パネル
サイズ (対角)	8 inch
解像度	800 × 1280
アスペクト比	10 : 16

カメラ

解像度	2MP
カメラタイプ	双眼ワイドダイナミックカメラ
口径	F2.4
焦点距離	50-150 cm
ホワイトバランス	自動
フォトフラッドライト	LED および IR デュアルフォトフラッドライト

プロセッサー

CPU	RK3288 quad-core (オプション RK3399 six-core, MSM8953 eight-core)
ストレージ	EMMC 8G

インタフェース

ネットワークモジュール	Ethernet and wireless (WIFI)
オーディオ	2.5W / 4R スピーカー
U S B	1 USB OTG、1 USB HOST standard A port
シリアル通信	1 RS232 serial port
リレー出力	1 door open signal output
ウィーガンD	One Wiegand 26/34 output, one Wiegand 26/34 input
アップグレードボタン	Support Uboot upgrade button
有線ネットワーク	1 RJ45 Ethernet socket

機能

クレジットカードリーダー	なし (オプション IC card reader, ID card)
顔検出	複数人の検知と追跡を同時にサポート
顔ライブラリ	UP to 30, 000
1 : N 顔認識	サポート
1 : 1 顔比較	サポート
未登録者検出	サポート
距離設定	サポート
UI インターフェース構成	サポート
リモートでアップグレード	サポート
インターフェース	デバイス管理、人事 / 写真管理、記録クエリなど

赤外線熱画像モジュール

温度検出	サポート
温度検出距離	1m (最適距離 0.5m)
温度測定精度	± 0.2℃
温度測定範囲	10℃ ~ 42℃
熱視野	32 × 32℃
訪問者が発熱していなければ	サポート
そのまま解放	
異常温度警報	サポート (温度警報値を設定できます)

仕様

電源	DC12V (±10%)
動作環境	0℃ ~ 60℃
保存温度	-20℃ ~ 60℃
消費電力	13.5W (Max)
設置方法	ブラケットの取り付け
内容物	本体 × 1、フロアスタンド × 1、電源アダプタ × 1

本 体



スタンド



安全に関するご注意

ご使用前に (製品仕様書) をよくお読みの上、正しくお使いください

※2種類からお選びいただけます
(定価 648,000 円)